

## Fiche technique

Lampe portable

**BPLux**

**BP 3**

### DESCRIPTION


Lampe portable LED autonome.

- Boîtier anti-éclaboussures en plastique de haute qualité avec affichage de l'état de charge
- Tête de lampe réglable
- Diffuseur jaune inclus
- Réflecteur haute brillance diamètre 75 mm
- Alimentation via batterie ou adaptateur voiture 12 V
- Station de recharge pour pose mural ou sur table
- Fonction clignotante
- Distance d'éclairement 300 m



Conformes aux directives : 2014/35/EU, 2014/30/EU

### DIMENSIONS (mm)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier :	Polycarbonate noir, résistant aux chocs
Boîtier :	Projecteur pivotant +30° -90°
Indice de protection :	IP 44
Classe d'isolation :	II
Source lumineuse :	3 W LED
Plage de fonctionnement :	0°C à + 50°C
Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10% / 12V DC
Autonomie :	4h à 100%
Autonomie :	8h à 70%
Autonomie :	12h à 30%
Batterie :	Li-ion 7,4 V / 1,6 Ah
Poids :	1 580 g

### RÉFÉRENCES PRODUITS

Article

670-0781

670-0781

BP L3RW4

Batterie Li-ion 7,4 V / 1,6 Ah



Lumatec SA  
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11  
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS  
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71  
contact@lumatec.fr

