

## Fiche technique

Luminaire

Skylight

DLR

### DESCRIPTION

Panneau lumineux rond ultra fin pour éclairage intérieur.

- Economie d'énergie jusqu'à 50 %
- Durée de vie > 30 000 h
- Démarrage instantané, sans amorçage
- Disponible en 6 dimensions


Options :

- Dimmable, fonction couloir
- Secours
- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome



Conformes aux directives : 2014/35/EU, 2014/30/EU

### DIMENSIONS (mm)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier :	Aluminium
Finition :	Blanc
Couleur :	Blanc chaud, blanc neutre
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	II
Source lumineuse :	LED
CRI :	>80
Flux lumineux :	de 600 lm à 1 700 lm
UGR :	<19
Durée de vie :	L70B10 à 50 000 h
Elipse de MacAdam :	3
Alimentation :	110-240 V AC, driver déporté
Consommation :	9 W à 24 W
Plage de fonctionnement :	-20°C à + 45°C

### RÉFÉRENCES PRODUITS

Type	Article	Puissance	Flux	A	B
DLR 145-HWN-230-4K	626-583	9 W	600 lm	145 mm	128 mm
DLR 170-HWN-230-4K	626-698	12 W	900 lm	170 mm	140 mm
DLR 225-HWN-230-4K	626-668	18 W	1 200 lm	225 mm	200 mm
DLR 225-HWC-230-3K	626-689	18 W	1 200 lm	225 mm	200 mm
DLR 240-HWN-230-4K	626-584	24 W	1 700 lm	240 mm	225 mm
DLR 240-HWC-230-3K	626-690	24 W	1 700 lm	240 mm	225 mm



Lumatec SA  
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11  
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS  
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71  
contact@lumatec.fr

