

Fiche Technique

FLEX

BANDE LED

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension d'alimentation 24 V
- IRC >80
- Ellipse de Macadam 3
- Compatible DALI
- Durée de vie 50'000h
- Autre indice de protection sur demande
- Autre couleur sur demande



DONNÉES TECHNIQUES

Type	Article	Couleur	Led/m	IP	W/m:	lm/m	Pas
LFL 60HWC-3000K-IP65	070S515	3000 K	60	IP65	4,8	300	100 mm
LFL 60HWN-4000K-IP65	070S650	4000 K	60	IP65	4,8	360	100 mm
LFL 60HW-6000K-IP65	070S532	6000 K	60	IP65	4,8	360	100 mm
LFL 60RGB-IP68-NANO	070S559	RGB	60	IP68	14,4	n/a	100 mm
LFL 60RGBW-3000K-IP68	070S548	RGBW 3000 K	60	IP68	14,4	540	167 mm
LFL 72HWC-3000K-IP67H	070S564	3000 K	72	IP67	20	2088	83.4 mm
LFL 72HWN-4000K-IP67H	070S558	4000 K	72	IP67	20	2300	83.4 mm
LFL 120HWC-2700K-IP67H	070S512	2700 K	120	IP67	9,6	600	50 mm
LFL 120HWC-3000K-IP67H	070S519	3000 K	120	IP67	9,6	600	50 mm
LFL 120HWN-4000K-IP67H	070S535	4000 K	120	IP67	9,6	720	50 mm
LFL 120HW-6000K-IP65	070S518	6000 K	120	IP65	9,6	720	50 mm
LFL 120RGBW-3000K-IP65	070S552	RGBW 3000 K	120	IP65	28,8	1080	100 mm
LFL 120RGBW-4000K-IP68 NANO	070S560	RGBW 4000 K	120	IP68	28,8	1140	100 mm
LFL 180HWC-2700K-IP67H	070S554	2700 K	180	IP67	14,4	900	33.3 mm
LFL 180HWC-3000K-IP67H	070S557	3000 K	180	IP67	14,4	1080	33.3 mm
LFL 180HWN-4000K-IP67H	070S553	4000 K	180	IP67	14,4	1080	33.3 mm
LFL 180HW-6000K-IP67H	070S562	6000 K	180	IP67	14,4	1080	33.3 mm
LFL 240HWC-2700K-IP65	070S514	2700 K	240	IP65	19,2	1200	50 mm
LFL 240HWC-3000K-IP68	070S545	3000 K	240	IP68	19,2	1200	50 mm
LFL 240HWN-4000K-IP65	070S531	4000 K	240	IP65	19,2	1440	50 mm
LFL 240HW-6000K-IP65	070S528	6000 K	240	IP65	19,2	1440	50 mm



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

